



实验测试直流电源

专业电源定制·提供优质直流电源

► SKS 可编程直流电源

► SKD 实验测试直流电源

目录


封面.....	1
目录.....	2
SKS-1000W 可编程直流电源系列.....	3
SKS-3000W 可编程直流电源系列.....	4
SKS-6000W 可编程直流电源系列.....	5
SKS-10KW 可编程直流电源系列.....	6
SKS-15KW 直流稳压电源系列.....	7
SKS-20KW 直流稳压电源系列.....	8
SKS-30KW 直流稳压电源系列.....	9
SKS-40KW 直流稳压电源系列.....	10
SKS-50KW 直流稳压电源系列.....	11
SKS-60KW 直流稳压电源系列.....	12
SKS-75KW 直流稳压电源系列.....	13
SKS-100KW 直流稳压电源系列.....	14
SKS-120KW 直流稳压电源系列.....	15
SKS-150KW 直流稳压电源系列.....	16
SKS-200KW 直流稳压电源系列.....	17
SKS-250KW 直流稳压电源系列.....	18
SKS-300KW 直流稳压电源系列.....	19
联系我们.....	6

产品特性

- 额定电压 30V/60V/100V/200V/300V
- 电压全 5 位显示，电流全 4 位显示
- 低纹波和低噪声
- 最高 1mV 和 1mA 的分辨率，电源输出更精准
- 优异的动态响应时间<10ms
- 高显示精度和高编程精度
- 启动无过冲，并且可设定电压和电流的上升斜率
- 实时功率显示，单次工作时间和累积工作时间显示
- 标配接口：RS232&RS485



产品应用



技术参数

技术参数		SKS-1000W
输入	电压	单相 220VAC±10%
	频率	50-60HZ
	功率因素	> 0.92
输出电压	精确度	< 额定值的 0.2% (CV 模式下)
	0-100%的负载调整率	< 额定值的 0.05%
	±10%△UAC 线性调整率	< 额定值的 0.05%
	带载 10-100%调整需时	< 10ms
	带载 10-90%上升时间	< 50ms-10s
输出电流	精确度	< 额定值的 0.3% (CC 模式下)
	1-100%的负载调整率	< 额定值的 0.15%
	±10%△Uac 线性调整率	< 额定值的 0.05%
功率精确度		< 额定值的 0.5%
保护功能	输出限压保护，输出限流保护，输出限功率保护，温度保护	
隔离耐压	交流输入对直流输出	1500VDC
远程控制		RS232 or RS485
冷却方式		风冷
工作温度		-5℃-45℃
存储温度		-20℃-60℃
相对湿度		< 80%，无凝露
尺寸(宽*高*深)		210*88*350mm
重量		6KG

产品选型表


产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)
SKS-3030	0-30V	0-30A	SKS-10010	0-100V	0-10A
SKS-3040	0-30V	0-40A	SKS-10015	0-100V	0-15A
SKS-3050	0-30V	0-50A	SKS-12010	0-120V	0-10A
SKS-3060	0-30V	0-60A	SKS-15010	0-150V	0-10A
SKS-6015	0-60V	0-15A	SKS-2005	0-200V	0-5A
SKS-6020	0-60V	0-20A	SKS-2505	0-250V	0-5A
SKS-6025	0-60V	0-25A	SKS-3003	0-300V	0-3A
SKS-6030	0-60V	0-30A	SKS-3005	0-300V	0-5A

➤ 产品概述

- 额定电压 30V/60V/100V/200V/300V/600V/1000V
- 电压全 5 位显示，电流全 4 位显示
- 低纹波和低噪声
- 最高 1mV 和 1mA 的分辨率，电源输出更精准
- 优异的动态响应时间<10ms
- 高显示精度和高编程精度
- 启动无过冲，并且可设定电压和电流的上升斜率
- 实时功率显示，单次工作时间和累积工作时间显示
- 标配接口：RS232&RS485



➤ 产品特点



➤ 技术参数

技术参数		SKS-3000W
输入	电压	单相 220VAC±10%
	频率	50-60HZ
	功率因素	> 0.92
输出电压	精确度	< 额定值的 0.2% (CV 模式下)
	0-100%的负载调整率	< 额定值的 0.05%
	±10%△UAC 线性调整率	< 额定值的 0.05%
	带载 10-100%调整需时	< 10ms
	带载 10-90%上升时间	< 50ms-10s
输出电流	精确度	< 额定值的 0.3% (CC 模式下)
	1-100%的负载调整率	< 额定值的 0.15%
	±10%△Uac 线性调整率	< 额定值的 0.05%
功率精确度	< 额定值的 0.5%	
保护功能	输出限压保护，输出限流保护，输出限功率保护，温度保护	
隔离耐压	交流输入对直流输出	1500VDC
远程控制		RS232 or RS485
冷却方式		风冷
工作温度		-5℃-45℃
存储温度		-20℃-60℃
相对湿度		< 80%，无凝露
尺寸(宽*高*深)		425*88*420mm
重量		12KG

➤ 产品选型表

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)
SKS-24100	0-24V	0-100A	SKS-12025	0-120V	0-25A
SKS-30100	0-30V	0-100A	SKS-15020	0-150V	0-20A
SKS-3680	0-36V	0-80A	SKS-20015	0-200V	0-15A
SKS-4075	0-40V	0-75A	SKS-30010	0-300V	0-10A
SKS-5060	0-50V	0-60A	SKS-400D75	0-400V	0-7.5A
SKS-6050	0-60V	0-50A	SKS-5006	0-500V	0-6A
SKS-7540	0-75V	0-40A	SKS-6005	0-600V	0-5A
SKS-10030	0-100V	0-30A	SKS-10002	0-1000V	0-2A

➤ 产品概述

- 额定电压 30V/60V/100V/200V/300V/600V/1000V
- 电压全 5 位显示，电流全 4 位显示
- 低纹波和低噪声
- 最高 1mV 和 1mA 的分辨率，电源输出更精准
- 优异的动态响应时间<10ms
- 高显示精度和高编程精度
- 启动无过冲，并且可设定电压和电流的上升斜率
- 实时功率显示，单次工作时间和累积工作时间显示
- 标配接口：RS232&RS485



➤ 产品特点



➤ 技术参数

技术参数		SKS-6000W
输入	电压	三相 380VAC±10%
	频率	50-60HZ
	功率因素	> 0.92
输出电压	精确度	< 额定值的 0.2% (CV 模式下)
	0-100%的负载调整率	< 额定值的 0.05%
	±10%△UAC 线性调整率	< 额定值的 0.05%
	带载 10-100%调整需时	< 10ms
	带载 10-90%上升时间	< 50ms-10s
输出电流	精确度	< 额定值的 0.3% (CC 模式下)
	1-100%的负载调整率	< 额定值的 0.15%
	±10%△Uac 线性调整率	< 额定值的 0.05%
功率精确度	< 额定值的 0.5%	
保护功能	输出限压保护，输出限流保护，输出限功率保护，温度保护	
隔离耐压	交流输入对直流输出	1500VDC
远程控制		RS232 or RS485
冷却方式		风冷
工作温度		-5℃-45℃
存储温度		-20℃-60℃
相对湿度		< 80%，无凝露
尺寸(宽*高*深)		425*132*552mm
重量		24KG

➤ 产品选型表


产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)
SKS-48100	0-48V	0-100A	SKS-20030	0-200V	0-30A
SKS-50100	0-50V	0-100A	SKS-25020	0-250V	0-20A
SKS-60100	0-60V	0-100A	SKS-30020	0-300V	0-20A
SKS-7580	0-75V	0-80A	SKS-40015	0-400V	0-15A
SKS-10060	0-100V	0-60A	SKS-50012	0-500V	0-12A
SKS-11050	0-110V	0-50A	SKS-60010	0-600V	0-10A
SKS-12050	0-120V	0-50A	SKS-800D7	0-800V	0-7A
SKS-15040	0-150V	0-40A	SKS-10005	0-1000V	0-5A

产品概述

- 额定电压 30V/60V/100V/200V/300V/600V/1000V
- 电压全 5 位显示，电流全 4 位显示
- 低纹波和低噪声
- 最高 1mV 和 1mA 的分辨率，电源输出更精准
- 优异的动态响应时间<10ms
- 高显示精度和高编程精度
- 启动无过冲，并且可设定电压和电流的上升斜率
- 实时功率显示，单次工作时间和累积工作时间显示
- 标配接口：RS232&RS485



产品特点



技术参数

技术参数		SKS-10KW
输入	电压	三相 380VAC±10%
	频率	50-60HZ
	功率因素	>0.92
输出电压	精确度	< 额定值的 0.2% (CV 模式下)
	0-100%的负载调整率	< 额定值的 0.05%
	±10%△UAC 线性调整率	< 额定值的 0.05%
	带载 10-100%调整需时	< 10ms
	带载 10-90%上升时间	< 50ms-10s
输出电流	精确度	< 额定值的 0.3% (CC 模式下)
	1-100%的负载调整率	< 额定值的 0.15%
	±10%△Uac 线性调整率	< 额定值的 0.05%
功率精确度	< 额定值的 0.5%	
保护功能	输出限压保护，输出限流保护，输出限功率保护，温度保护	
隔离耐压	交流输入对直流输出	1500VDC
远程控制		RS232 or RS485
冷却方式		风冷
工作温度		-5°C-45°C
存储温度		-20°C-60°C
相对湿度		< 80%，无凝露
尺寸(宽*高*深)		425*132*552mm
重量		24KG

产品选型表

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)
SKS-60150	0-60V	0-150A	SKS-25040	0-250V	0-40A
SKS-80120	0-80V	0-120A	SKS-30030	0-300V	0-30A
SKS-10080	0-100V	0-80A	SKS-40025	0-400V	0-25A
SKS-100100	0-100V	0-100A	SKS-50020	0-500V	0-20A
SKS-11090	0-110V	0-90A	SKS-60015	0-600V	0-15A
SKS-12080	0-120V	0-80A	SKS-70015	0-700V	0-15A
SKS-15060	0-150V	0-60A	SKS-80012	0-800V	0-12A
SKS-20050	0-200V	0-50A	SKS-10008	0-1000V	0-8A

➤ 产品概述

- 输出电压可 5V-2000V 任意电压可定制
- 电流电压数码显示, 3 1/2 位显示
- 具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
- 优异的动态响应时间<20ms
- 48 小时满载老化测试
- 输出连续可调, 恒流恒压双模式
- 远程选配标配; 可选配模拟量/RS485/RS232 远程控制接口; 可实现远程控制电源电压, 电流, 开关及电压电流在电脑或 PLC 显示;

➤ 产品特点



➤ 技术参数

输入:		AC380V±10% 50Hz/60Hz (可定制)
输出功率::		15000W
输入效率:		≥90%
产品重量		50Kg
电压参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
电流参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
纹波	电压纹波	≤1%直流输出额定值 (5HZ ~ 1MHZ)
	电流纹波	≤1%直流输出额定值 (5HZ ~ 1MHZ)
启动/停止		本地、远程 (选配)
电 流		恒压限压控制, 3 1/2 位显示, 0-10V 或 4-20mA 模拟量控制 (选配)
电 压		恒流限流控制, 3 1/2 位显示, 0-10V 或 4-20mA 模拟量控制 (选配)
保 护		具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
冷却方式		风冷
环境要求		室内使用, -20℃ ~ 60℃, 相对湿度 < 90%未凝结水滴 (25℃)
产品尺寸		450*450*750mm (长*宽*高)

➤ 产品选型表

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)
SKD-151000	0-15V	0-1000A	SKD-120125	0-120V	0-125A
SKD-24600	0-24V	0-600A	SKD-150100	0-150V	0-100A
SKD-30500	0-30V	0-500A	SKD-20075	0-200V	0-75A
SKD-36400	0-36V	0-400A	SKD-30050	0-300V	0-50A
SKD-48300	0-48V	0-300A	SKD-40038	0-400V	0-38A
SKD-50300	0-50V	0-300A	SKD-50030	0-500V	0-30A
SKD-60250	0-60V	0-250A	SKD-60025	0-600V	0-25A
SKD-75200	0-75V	0-200A	SKD-100015	0-1000V	0-15A
SKD-100150	0-100V	0-150A	SKD-150010	0-1500V	0-10A

➤ 产品概述

- 输出电压可 5V-2000V 任意电压可定制
- 电流电压数码显示, 3 1/2 位显示
- 具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
- 优异的动态响应时间<20ms
- 48 小时满载老化测试
- 输出连续可调, 恒流恒压双模式
- 远程选配标配; 可选配模拟量/RS485/RS232 远程控制接口; 可实现远程控制电源电压, 电流, 开关及电压电流在电脑或 PLC 显示;

➤ 产品特点

PLC 触摸屏

RS485 通讯接口

支排非标定制



➤ 技术参数

输 入:		AC380V±10% 50Hz/60Hz (可定制)
功 率:		20000W
效 率:		≥90%
产品重量		70Kg
电压参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
电流参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
纹波	电压纹波	≤1%直流输出额定值 (5HZ ~ 1MHZ)
	电流纹波	≤1%直流输出额定值 (5HZ ~ 1MHZ)
启动/停止		本地、远程 (选配)
电 流		恒压限流控制, 3 1/2 位显示, 0-10V 或 4-20mA 模拟量控制 (选配)
电 压		恒流限流控制, 3 1/2 位显示, 0-10V 或 4-20mA 模拟量控制 (选配)
保 护		具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
冷却方式		风冷
环境要求		室内使用, -20℃ ~ 60℃, 相对湿度 < 90%未凝结水滴 (25℃)
产品尺寸		450*450*1100mm (长*宽*高)

➤ 产品选型表

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)
SKD-30600	0-30V	0-600A	SKD-150120	0-250V	0-120A
SKD-36500	0-36V	0-500A	SKD-200100	0-300V	0-100A
SKD-40500	0-40V	0-500A	SKD-30060	0-400V	0-60A
SKD-48400	0-48V	0-400A	SKD-40050	0-500V	0-50A
SKD-50400	0-50V	0-400A	SKD-60030	0-600V	0-30A
SKD-60300	0-60V	0-300A	SKD-70030	0-700V	0-30A
SKD-100200	0-100V	0-200A	SKD-80025	0-800V	0-25A
SKD-120150	0-120V	0-150A	SKD-100020	0-1000V	0-20A

➤产品概述

- 输出电压可 5V-2000V 任意电压可定制
- 电流电压数码显示，3 1/2 位显示
- 具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
- 优异的动态响应时间<20ms
- 48 小时满载老化测试
- 输出连续可调，恒流恒压双模式
- 远程选配标配；可选配模拟量/RS485/RS232 远程控制接口；可实现远程控制电源电压，电流，开关及电压电流在电脑或 PLC 显示；

➤产品特点



➤技术参数

输 入:		AC380V±10% 50Hz/60Hz（可定制）
功 率::		30000W
效 率:		≥90%
产品重量		80Kg
电压参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
电流参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
纹波	电压纹波	≤1%直流输出额定值（5HZ ~ 1MHZ）
	电流纹波	≤1%直流输出额定值（5HZ ~ 1MHZ）
电 流		恒压限压控制，3 1/2 位显示，0-10V 或 4-20mA 模拟量控制（选配）
电 压		恒流限流控制，3 1/2 位显示，0-10V 或 4-20mA 模拟量控制（选配）
保 护		具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
冷却方式		风冷
环境要求		室内使用，-20℃ ~ 60℃，相对湿度 < 90%未凝结水滴（25℃）
产品尺寸		500*500*1500mm（长*宽*高）

➤产品选型表

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)
SKD-301000	0-30V	0-1000A	SKD-150200	0-150V	0-200A
SKD-36800	0-36V	0-800A	SKD-200150	0-200V	0-150A
SKD-48600	0-48V	0-600A	SKD-300100	0-300V	0-100A
SKD-50600	0-50V	0-600A	SKD-40075	0-400V	0-75A
SKD-60500	0-60V	0-500A	SKD-50060	0-500V	0-60A
SKD-75400	0-75V	0-400A	SKD-60050	0-600V	0-50A
SKD-100300	0-100V	0-300A	SKD-100030	0-1000V	0-30A
SKD-120250	0-120V	0-250A	SKD-150020	0-1500V	0-20A

➤ 产品概述

- 输出电压可 5V-2000V 任意电压可定制
- 电流电压数码显示，3 1/2 位显示
- 具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
- 优异的动态响应时间<20ms
- 48 小时满载老化测试
- 输出连续可调，恒流恒压双模式
- 远程选配标配；可选配模拟量/RS485/RS232 远程控制接口；可实现远程控制电源电压，电流，开关及电压电流在电脑或 PLC 显示；

➤ 产品特点



➤ 技术参数

输 入:		AC380V±10% 50Hz/60Hz (可定制)
功 率::		40000W
效 率:		≥90%
产品重量		85Kg
电压参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
电流参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
纹波	电压纹波	≤1%直流输出额定值 (5HZ ~ 1MHZ)
	电流纹波	≤1%直流输出额定值 (5HZ ~ 1MHZ)
电 流		恒压限压控制，3 1/2 位显示，0-10V 或 4-20mA 模拟量控制 (选配)
电 压		恒流限流控制，3 1/2 位显示，0-10V 或 4-20mA 模拟量控制 (选配)
保 护		具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
冷却方式		风冷
环境要求		室内使用，-20℃ ~ 60℃，相对湿度 < 90%未凝结水滴 (25℃)
产品尺寸		600*800*1500mm (长*宽*高)

➤ 产品选型表

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)
SKD-301300	0-30V	0-1300A	SKD-150250	0-150V	0-250A
SKD-361000	0-36V	0-1000A	SKD-200200	0-200V	0-200A
SKD-48800	0-48V	0-800A	SKD-300130	0-300V	0-130A
SKD-50800	0-50V	0-800A	SKD-400100	0-400V	0-100A
SKD-60600	0-60V	0-600A	SKD-50080	0-500V	0-80A
SKD-75500	0-75V	0-500A	SKD-60065	0-600V	0-65A
SKD-100400	0-100V	0-400A	SKD-100040	0-1000V	0-40A
SKD-120300	0-120V	0-300A	SKD-150025	0-1500V	0-25A

➤ 产品概述

- 输出电压可 5V-2000V 任意电压可定制
- 电流电压数码显示，3 1/2 位显示
- 具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
- 优异的动态响应时间<20ms
- 48 小时满载老化测试
- 输出连续可调，恒流恒压双模式
- 远程选配标配；可选配模拟量/RS485/RS232 远程控制接口；可实现远程控制电源电压，电流，开关及电压电流在电脑或 PLC 显示；

➤ 产品特点



➤ 技术参数

输 入:		AC380V±10% 50Hz/60Hz（可定制）
功 率::		50000W
效 率:		≥90%
产品重量		100Kg
电压参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
电流参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
纹波	电压纹波	≤1%直流输出额定值（5HZ ~ 1MHZ）
	电流纹波	≤1%直流输出额定值（5HZ ~ 1MHZ）
电 流		恒压限压控制，3 1/2 位显示，0-10V 或 4-20mA 模拟量控制（选配）
电 压		恒流限流控制，3 1/2 位显示，0-10V 或 4-20mA 模拟量控制（选配）
保 护		具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
冷却方式		风冷
环境要求		室内使用，-20℃ ~ 60℃，相对湿度 < 90%未凝结水滴（25℃）
产品尺寸		500*500*1500mm（长*宽*高）

➤ 产品选型表

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)
SKD-301000	0-30V	0-1000A	SKD-150200	0-150V	0-200A
SKD-36800	0-36V	0-800A	SKD-200150	0-200V	0-150A
SKD-48600	0-48V	0-600A	SKD-300100	0-300V	0-100A
SKD-50600	0-50V	0-600A	SKD-40075	0-400V	0-75A
SKD-60500	0-60V	0-500A	SKD-50060	0-500V	0-60A
SKD-75400	0-75V	0-400A	SKD-60050	0-600V	0-50A
SKD-100300	0-100V	0-300A	SKD-100030	0-1000V	0-30A
SKD-120250	0-120V	0-250A	SKD-150020	0-1500V	0-20A

➤产品概述

- 输出电压可 5V-2000V 任意电压可定制
- 电流电压数码显示，3 1/2 位显示
- 具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
- 优异的动态响应时间<20ms
- 48 小时满载老化测试
- 输出连续可调，恒流恒压双模式
- 远程选配标配；可选配模拟量/RS485/RS232 远程控制接口；可实现远程控制电源电压，电流，开关及电压电流在电脑或 PLC 显示；

➤产品特点



➤技术参数

输 入:		AC380V±10% 50Hz/60Hz（可定制）
功 率::		60000W
效 率:		≥90%
产品重量		150Kg
电压参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
电流参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
纹波	电压纹波	≤1%直流输出额定值（5HZ ~ 1MHZ）
	电流纹波	≤1%直流输出额定值（5HZ ~ 1MHZ）
电 流		恒压限压控制，3 1/2 位显示，0-10V 或 4-20mA 模拟量控制（选配）
电 压		恒流限流控制，3 1/2 位显示，0-10V 或 4-20mA 模拟量控制（选配）
保 护		具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
冷却方式		风冷
环境要求		室内使用，-20℃ ~ 60℃，相对湿度 < 90%未凝结水滴（25℃）
产品尺寸		800*600*1500mm（长*宽*高）

➤产品选型表

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)
SKD-302000	0-30V	0-2000A	SKD-150400	0-150V	0-400A
SKD-31500	0-36V	0-1500A	SKD-200300	0-200V	0-300A
SKD-481200	0-48V	0-1200A	SKD-300200	0-300V	0-200A
SKD-501200	0-50V	0-1200A	SKD-400150	0-400V	0-150A
SKD-601000	0-60V	0-1000A	SKD-500120	0-500V	0-120A
SKD-75800	0-75V	0-800A	SKD-600100	0-600V	0-100A
SKD-100600	0-100V	0-600A	SKD-100060	0-1000V	0-60A
SKD-120500	0-120V	0-500A	SKD-150040	0-1500V	0-40A

➤ 产品概述

- 输出电压可 5V-2000V 任意电压可定制
- 电流电压数码显示，3 1/2 位显示
- 具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
- 优异的动态响应时间<20ms
- 48 小时满载老化测试
- 输出连续可调，恒流恒压双模式
- 远程选配标配；可选配模拟量/RS485/RS232 远程控制接口；可实现远程控制电源电压，电流，开关及电压电流在电脑或 PLC 显示；

➤ 产品特点



➤ 技术参数

输 入:		AC380V±10% 50Hz/60Hz (可定制)
功 率::		75000W
效 率:		≥90%
产品重量		180Kg
电压参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
电流参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
纹波	电压纹波	≤1%直流输出额定值 (5HZ ~ 1MHZ)
	电流纹波	≤1%直流输出额定值 (5HZ ~ 1MHZ)
电 流		恒压限压控制，3 1/2 位显示，0-10V 或 4-20mA 模拟量控制 (选配)
电 压		恒流限流控制，3 1/2 位显示，0-10V 或 4-20mA 模拟量控制 (选配)
保 护		具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
冷却方式		风冷
环境要求		室内使用，-20℃ ~ 60℃，相对湿度 < 90%未凝结水滴 (25℃)
产品尺寸		800*600*1500mm (长*宽*高)

➤ 产品选型表

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)
SKD-481500	0-48V	0-1500A	SKD-200350	0-200V	0-350A
SKD-501500	0-50V	0-1500A	SKD-300250	0-300V	0-250A
SKD-601200	0-60V	0-1200A	SKD-400150	0-400V	0-150A
SKD-751000	0-75V	0-1000A	SKD-500150	0-500V	0-150A
SKD-100750	0-100V	0-750A	SKD-600120	0-500V	0-120A
SKD-110700	0-110V	0-700A	SKD-750100	0-750V	0-100A
SKD-120600	0-120V	0-600A	SKD-100075	0-1000V	0-75A
SKD-150500	0-150V	0-500A	SKD-150050	0-1500V	0-50A

➤ 产品概述

- 输出电压可 5V-2000V 任意电压可定制
- 电流电压数码显示，3 1/2 位显示
- 具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
- 优异的动态响应时间<20ms
- 48 小时满载老化测试
- 输出连续可调，恒流恒压双模式
- 远程选配标配；可选配模拟量/RS485/RS232 远程控制接口；可实现远程控制电源电压，电流，开关及电压电流在电脑或 PLC 显示；

➤ 产品特点



➤ 技术参数

输 入:		AC380V±10% 50Hz/60Hz (可定制)
功 率::		100000W
效 率:		≥90%
产品重量		200Kg
电压参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
电流参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
纹波	电压纹波	≤1%直流输出额定值 (5HZ ~ 1MHZ)
	电流纹波	≤1%直流输出额定值 (5HZ ~ 1MHZ)
电 流		恒压限压控制，3 1/2 位显示，0-10V 或 4-20mA 模拟量控制 (选配)
电 压		恒流限流控制，3 1/2 位显示，0-10V 或 4-20mA 模拟量控制 (选配)
保 护		具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
冷却方式		风冷
环境要求		室内使用，-20℃ ~ 60℃，相对湿度 < 90%未凝结水滴 (25℃)
产品尺寸		800*600*1500mm (长*宽*高)

➤ 产品选型表

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)
SKD-482000	0-48V	0-2000A	SKD-150600	0-150V	0-600A
SKD-502000	0-50V	0-2000A	SKD-200500	0-200V	0-500A
SKD-601500	0-60V	0-1500A	SKD-300300	0-300V	0-300A
SKD-701500	0-70V	0-1500A	SKD-400250	0-400V	0-250A
SKD-801200	0-80V	0-1200A	SKD-500200	0-500V	0-200A
SKD-1001000	0-100V	0-1000A	SKD-600150	0-600V	0-150A
SKD-110900	0-110V	0-900A	SKD-1000100	0-1000V	0-100A
SKD-120800	0-120V	0-800A	SKD-150060	0-1500V	0-50A

➤ 产品概述

- 输出电压可 5V-2000V 任意电压可定制
- 电流电压数码显示，3 1/2 位显示
- 具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
- 优异的动态响应时间<20ms
- 48 小时满载老化测试
- 输出连续可调，恒流恒压双模式
- 远程选配标配；可选配模拟量/RS485/RS232 远程控制接口；可实现远程控制电源电压，电流，开关及电压电流在电脑或 PLC 显示；

➤ 产品特点



➤ 技术参数

输 入:		AC380V±10% 50Hz/60Hz (可定制)
功 率::		120000W
效 率:		≥90%
产品重量		70Kg
电压参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
电流参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
纹波	电压纹波	≤1%直流输出额定值 (5HZ ~ 1MHZ)
	电流纹波	≤1%直流输出额定值 (5HZ ~ 1MHZ)
电 流		恒压限压控制，3 1/2 位显示，0-10V 或 4-20mA 模拟量控制 (选配)
电 压		恒流限流控制，3 1/2 位显示，0-10V 或 4-20mA 模拟量控制 (选配)
保 护		具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
冷却方式		风冷
环境要求		室内使用，-20℃ ~ 60℃，相对湿度 < 90%未凝结水滴 (25℃)
产品尺寸		600*600*1800mm (长*宽*高)

➤ 产品选型表

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)
SKD-304000	0-30V	0-4000A	SKD-150800	0-150V	0-800A
SKD-403000	0-40V	0-3000A	SKD-200600	0-200V	0-600A
SKD-482500	0-48V	0-2500A	SKD-300400	0-300V	0-400A
SKD-502500	0-50V	0-2500A	SKD-400300	0-400V	0-300A
SKD-602000	0-60V	0-2000A	SKD-500250	0-500V	0-250A
SKD-801500	0-80V	0-1500A	SKD-600200	0-600V	0-200A
SKD-1001200	0-100V	0-1200A	SKD-1000120	0-1000V	0-120A
SKD-1201000	0-120V	0-1000A	SKD-150080	0-1500V	0-80A

➤ 产品概述

- 输出电压可 5V-2000V 任意电压可定制
- 电流电压数码显示, 3 1/2 位显示
- 具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
- 优异的动态响应时间<20ms
- 48 小时满载老化测试
- 输出连续可调, 恒流恒压双模式
- 远程选配标配; 可选配模拟量/RS485/RS232 远程控制接口; 可实现远程控制电源电压, 电流, 开关及电压电流在电脑或 PLC 显示;

➤ 产品特点



➤ 技术参数

输 入:		AC380V±10% 50Hz/60Hz (可定制)
功 率:		150000W
效 率:		≥90%
产品重量		260Kg
电压参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
电流参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
纹波	电压纹波	≤1%直流输出额定值 (5HZ ~ 1MHZ)
	电流纹波	≤1%直流输出额定值 (5HZ ~ 1MHZ)
电 流		恒压限压控制, 3 1/2 位显示, 0-10V 或 4-20mA 模拟量控制 (选配)
电 压		恒流限流控制, 3 1/2 位显示, 0-10V 或 4-20mA 模拟量控制 (选配)
保 护		具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
冷却方式		风冷
环境要求		室内使用, -20℃ ~ 60℃, 相对湿度 < 90%未凝结水滴 (25℃)
产品尺寸		800*1000*1800mm (长*宽*高)

➤ 产品选型表

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)
SKD-305000	0-30V	0-5000A	SKD-1501000	0-150V	0-1000A
SKD-364000	0-36V	0-4000A	SKD-200750	0-200V	0-750A
SKD-483000	0-48V	0-3000A	SKD-300500	0-300V	0-500A
SKD-503000	0-50V	0-3000A	SKD-400380	0-400V	0-380A
SKD-602500	0-60V	0-2500A	SKD-500300	0-500V	0-300A
SKD-752000	0-75V	0-2000A	SKD-600250	0-600V	0-250A
SKD-1001500	0-100V	0-1500A	SKD-1000150	0-1000V	0-150A
SKD-1201250	0-120V	0-1250A	SKD-1500100	0-1500V	0-100A

➤ 产品概述

- 输出电压可 5V-2000V 任意电压可定制
- 电流电压数码显示，3 1/2 位显示
- 具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
- 优异的动态响应时间<20ms
- 48 小时满载老化测试
- 输出连续可调，恒流恒压双模式
- 远程选配标配；可选配模拟量/RS485/RS232 远程控制接口；可实现远程控制电源电压，电流，开关及电压电流在电脑或 PLC 显示；

➤ 产品特点



➤ 技术参数



输 入:		AC380V±10% 50Hz/60Hz (可定制)
功 率::		200000W
效 率:		≥90%
产品重量		350Kg
电压参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
电流参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
纹波	电压纹波	≤1%直流输出额定值 (5HZ ~ 1MHZ)
	电流纹波	≤1%直流输出额定值 (5HZ ~ 1MHZ)
电 流		恒压限压控制，3 1/2 位显示，0-10V 或 4-20mA 模拟量控制 (选配)
电 压		恒流限流控制，3 1/2 位显示，0-10V 或 4-20mA 模拟量控制 (选配)
保 护		具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
冷却方式		风冷
环境要求		室内使用，-20℃ ~ 60℃，相对湿度 < 90%未凝结水滴 (25℃)
产品尺寸		1200*1000*1800mm (长*宽*高)

➤ 产品选型表

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)
SKD-484000	0-48V	0-4000A	SKD-250800	0-150V	0-800A
SKD-504000	0-50V	0-4000A	SKD-300600	0-200V	0-600A
SKD-603000	0-60V	0-3000A	SKD-400500	0-300V	0-500A
SKD-723000	0-72V	0-3000A	SKD-500400	0-400V	0-400A
SKD-1002000	0-100V	0-2000A	SKD-600300	0-500V	0-300A
SKD-1201500	0-120V	0-1500A	SKD-700300	0-600V	0-300A
SKD-1501200	0-150V	0-1200A	SKD-1000200	0-1000V	0-200A
SKD-2001000	0-200V	0-1000A	SKD-1500120	0-1500V	0-120A

➤ 产品概述

- 输出电压可 5V-2000V 任意电压可定制
- 电流电压数码显示，3 1/2 位显示
- 具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
- 优异的动态响应时间<20ms
- 48 小时满载老化测试
- 输出连续可调，恒流恒压双模式
- 远程选配标配；可选配模拟量/RS485/RS232 远程控制接口；可实现远程控制电源电压，电流，开关及电压电流在电脑或 PLC 显示；

➤ 产品特点



➤ 技术参数

输 入:		AC380V±10% 50Hz/60Hz（可定制）
功 率::		250000W
效 率:		≥90%
产品重量		400Kg
电压参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
电流参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
纹波	电压纹波	≤1%直流输出额定值（5HZ ~ 1MHZ）
	电流纹波	≤1%直流输出额定值（5HZ ~ 1MHZ）
电 流		恒压限压控制，3 1/2 位显示，0-10V 或 4-20mA 模拟量控制（选配）
电 压		恒流限流控制，3 1/2 位显示，0-10V 或 4-20mA 模拟量控制（选配）
保 护		具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
冷却方式		风冷
环境要求		室内使用，-20℃ ~ 60℃，相对湿度 < 90%未凝结水滴（25℃）
产品尺寸		1200*1000*2200mm（长*宽*高）

➤ 产品选型表

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)
SKD-485000	0-48V	0-5000A	SKD-2501000	0-150V	0-1000A
SKD-505000	0-50V	0-5000A	SKD-300800	0-200V	0-800A
SKD-604000	0-60V	0-4000A	SKD-400600	0-300V	0-500A
SKD-723500	0-72V	0-3500A	SKD-500500	0-400V	0-500A
SKD-1002500	0-100V	0-2500A	SKD-600400	0-500V	0-400A
SKD-1202000	0-120V	0-2000A	SKD-700350	0-600V	0-350A
SKD-1501500	0-150V	0-1500A	SKD-1000250	0-1000V	0-250A
SKD-2001250	0-200V	0-1250A	SKD-1500150	0-1500V	0-150A

产品概述

- 输出电压可 5V-2000V 任意电压可定制
- 电流电压数码显示, 3 1/2 位显示
- 具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
- 优异的动态响应时间<20ms
- 48 小时满载老化测试
- 输出连续可调, 恒流恒压双模式
- 远程选配标配; 可选配模拟量/RS485/RS232 远程控制接口; 可实现远程控制电源电压, 电流, 开关及电压电流在电脑或 PLC 显示;

产品特点



技术参数

输 入:		AC380V±10% 50Hz/60Hz (可定制)
功 率:		300000W
效 率:		≥90%
产品重量		500Kg
电压参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
电流参数	负载效应	< 1%直流输出额定值
	源效应	< ±0.3%直流输出电压额定值
纹波	电压纹波	≤1%直流输出额定值 (5HZ ~ 1MHZ)
	电流纹波	≤1%直流输出额定值 (5HZ ~ 1MHZ)
电 流		恒压限压控制, 3 1/2 位显示, 0-10V 或 4-20mA 模拟量控制 (选配)
电 压		恒流限流控制, 3 1/2 位显示, 0-10V 或 4-20mA 模拟量控制 (选配)
保 护		具备软启动、缺相、过热、限压、限流、短路、超载等保护功能
冷却方式		风冷
环境要求		室内使用, -20℃ ~ 60℃, 相对湿度 < 90%未凝结水滴 (25℃)
产品尺寸		1500*1200*2200mm (长*宽*高)

产品选型表

产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)	产品型号	输出电压 (V)	输出电流 (A)
SKD-3010000	0-30V	0-10000A	SKD-1502000	0-150V	0-2000A
SKD-368000	0-36V	0-8000A	SKD-2001500	0-200V	0-1500A
SKD-486000	0-48V	0-6000A	SKD-3001000	0-300V	0-1000A
SKD-506000	0-50V	0-6000A	SKD-400750	0-400V	0-750A
SKD-605000	0-60V	0-5000A	SKD-500600	0-500V	0-600A
SKD-754000	0-75V	0-4000A	SKD-600500	0-600V	0-500A
SKD-1003000	0-100V	0-3000A	SKD-1000300	0-1000V	0-300A
SKD-1202500	0-120V	0-2500A	SKD-1500200	0-1500V	0-200A



专业电源定制-按客户要求设计

旗下企业:

苏州钽思那电子有限公司
上海钽思那电子科技有限公司
浙江钽思那电子科技有限公司
苏州小狼人网络有限公司



咨询电话: **18017736370**

地址: 江苏省苏州市东浜路 28 号 2 幢
电话: 0512-53983591
网址: www.bsnpower.com
邮箱: bsnpower@163.com